



BOSCH

Техника за живота



Комфортен и пестящ място
с елегантния си дизайн –
идеален за всеки дом

Кондензни газови котли

Condens 5300i WT и
Condens 5700i WT

Интелигентно свързан, умно управляван

Новите Condens 5300i WT и Condens 5700i WT се монтират бързо, но още по-бързо се свързват с интернет. Отделно доставяното стайно управление EasyControl, поддържащо интернет, и съответстващият ключ K20RF, правят връзка с многобройни интелигентни приложения и функции. Ключът се свързва със съответното устройство и работи безжично чрез стабилна радио връзка. Новата серия Condens 5300i WT и Condens 5700i WT може да се управлява удобно от смартфон. Ясният сензорен контролен панел HMI700 на Condens 5700i WT е фабрично интегриран в системата. Управлението на уреда е свободно достъпно без капак и позволява лесна работа с котела.



Идеален комфорт на отоплението и битовата гореща вода

Търсите най-подходящата отоплителна система за вашия апартамент или фамилна къща? Това висококачествено решение „всичко в едно“ ще ви осигури отопление и гореща вода, лесно и комфортно.

Комфорт от класа

С Condens 5300i WT или 5700i WT избирате най-високото ниво на комфорт за БГВ. С вградения си бойлер, и двата модела доставят по всяко време достатъчно топла вода и за душа, и за ваната. Всичко, което трябва да направите, е да пуснете крана – и водата потича моментално с постоянна температура. Просто се наслаждавайте!

Свързан със смартфон или таблет

С интелигентното Wi-Fi управление EasyControl от Bosch и подходящия ключ, свързването на Condens 5300i WT или Condens 5700i WT с Интернет е супер лесно. Ще можете да

управлявате дистанционно отоплението в дома ви отвсякъде и по всяко време през приложението. Просто идеален за вашия умен дом.

Готов за всякакви потребности

С диапазон на модулация от 1:10, новият Condens 5700i WT осигурява базирано на нуждите и енергоспестяващо захранване с топлина и битова гореща вода. Топлинната мощност от 3 до 24 kW, мощността за загряване на водата от 3 до 30 kW и 42-литровият (48 л за Condens 5300i WT) стратификационен бойлер се грижат за постоянната температура и максималния комфорт на топлата вода по всяко време.

Интуитивен контролен панел

И двата модела котли разполагат с LCD дисплеи. При котлите Condens 5700i WT това е цветен текстов и графичен дисплей. Независимо от модела на котела, директният и интуитивен достъп до основните настройки и информация е възможен с няколко лесни стъпки. Менюто и функционалността на контролните панели доставят лесно нужната информация на потребителя.



Дисплей HMI 300
Condens 5300i WT




Дисплей HMI 700
Condens 5700i WT



ПРЕДИМСТВАТА НАКРАТКО

- ▶ Интегриран бойлер за БГВ от неръждаема стомана за висока хигиена и комфорт на топлата вода
- ▶ Модерен дизайн с преден панел от бял метал – идеален за всеки дом
- ▶ Компактен и заема малко място – перфектен за модернизация



	 140 l / 38° C	 200 l / 38° C	 СТАНДАРТ
	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	СТАНДАРТ
Condens 5300i WT / 5700i WT	10 Min. (14l/min)*	15 Min. (14l/min)*	неограничено (14l/min)*

* Спецификациите са примерни и могат да варират в зависимост от условията и потребителските настройки (напр. температура на входящата студена вода)

Технически данни

	Мерна единица	Condens GC5300iWT 24/48		Condens GC5700iWT 24/42 S
Отоплителна мощност	kW	3,0 - 23,9		3,0 - 23,9
Модулация	-	1:10		1:10
Мощност за БГВ	kW	3,0 - 30,0		3,0 - 30,0
ErP ефективност	%	94%		94%
Обем на бойлера за топла вода	l	48 л. (неръждаем със серпентина)		42 л. (неръждаем със слоесто пълнене)
Специфичен дебит по EN 13203-1 при $\Delta T = 30 K$	l/min	16,8		20,1
Максимално налягане за отопление	bar	3		3
Максимално налягане за БГВ	bar	7		7
Адаптер за димоотвеждане	mm	Ø 80/125		Ø 80/125
Напор на вентилатора	Pa	150		150
Клас NO _x	-	6		6
Електрическо захранване	V/Hz	AC 230/50		AC 230/50
Максимална консумирана мощност	W	129		119
Максимална температура на подаване	°C	82		82
Размери В x Ш x Д	mm	900 x 600 x 508		900 x 600 x 508
Тегло без опаковка	kg	72		70
Клас на сезонна ефективност за отопление	-	-	A	A
Ниво на звукова мощност	L _{WA}	dB(A)	46	46
Профил на зареждане на бойлера	-	-	XL	XL
Ефективност на зареждане на бойлера	η_{wh}	%	83	83
Клас на сезонна ефективност за бойлер	-	-	A	A
Максимална дължина на димоходни системи				
Максимална дължина хоризонтално димоотвеждане	Ø60/100	9		9
	Ø80/125	23		23
Максимална дължина на вертикално димоотвеждане	Ø60/100	14		14
	Ø80/125	23		23
Максимална дължина на разделно димоотвеждане	Ø80/80	50		50

За контакти:

Роберт Бош ЕООД
Направление Термотехника

1407 София
бул. Черни връх 51Б
FPI бизнес център, сграда 2

тел. 0700 11 494

www.bosch-thermotechnology.com/bg/bg/

(03.22) Запазваме си правото на грешки и технически промени